

LP 2824 • TLP 2824

Technika wydruku	termiczna (LP 2824) termotransferowa (TLP 2824)	Pamięć 128 kB SRAM, 512 kB Flash
Rozdzielczość	203 dpi	Złącza komunikacyjne RS232, Centronics, USB
Szybkość wydruku	do 102 mm/s	Oprogramowanie Zebra Designer, sterowniki Windows
Maks. szerokość etykiet	60 mm	Masa 1,2 kg
Maks. szerokość wydruku	56 mm	Wymiary 93 x 190 x 173 mm
Maks. długość etykiet	279 mm	Dostępne opcje zewnętrzny nawijak etykiet,
Język programowania	EPL	klawiatura KDU, zegar czasu rzeczywistego

Najważniejsze cechy: wydruk termiczny (LP 2824) lub termotransferowy (TLP 2824) • możliwość wydruku etykiet o dużych rozmiarach (maksymalna szerokość etykiety 56 mm, długość 279 mm) • wydruk wszystkich popularnych typów kodów kreskowych, tekstu oraz grafiki • prostota i wygoda obsługi • oprogramowanie Zebra Designer, sterowniki pod system MS Windows.

LP 2844 • TLP 2844

Technika wydruku	termiczna (LP 2844) termotransferowa (TLP 2844)	Pamięć 256 kB SRAM, 512 kB Flash
Rozdzielczość	203 dpi	Złącza komunikacyjne RS232, Centronics, USB
Szybkość wydruku	do 102 mm/s	Oprogramowanie Zebra Designer, sterowniki Windows
Maks. szerokość etykiet	108 mm	Masa 1,5 kg
Maks. szerokość wydruku	104 mm	Wymiary 201 x 173 x 248 mm
Maks. długość etykiet	279 mm	Dostępne opcje zewnętrzny nawijak etykiet,
Język programowania	EPL	interfejs RS422, interfejs Ethernet,
		klawiatura KDU, zegar czasu rzeczywistego

Najważniejsze cechy: szerokość druku do 104 mm • wydruk wszystkich popularnych typów kodów kreskowych, tekstu oraz grafiki • prostota i wygoda obsługi • łatwe ładowanie etykiet • czujnik wszystkich typów etykiet, autokalibracja.

S4M

Technika wydruku	termotransferowa/termiczna	Oprogramowanie Zebra Designer, sterowniki Windows
Rozdzielczość	203 dpi, 300 dpi (opcja)	Masa 12,4 kg
Szybkość wydruku	do 152 mm/s	Wymiary 272 x 295 x 477 mm
Maks. szerokość etykiet	114 mm	Dostępne opcje głowica 300 dpi, rozszerzenie pamięci
Maks. szerokość wydruku	104 mm	64 MB Flash, zegar czasu rzeczywistego,
Maks. długość etykiet	991 mm	klawiatura sterująca KDU, bezprzewodowy ZebraNet
Język programowania	ZPL II, EPL2	Print Server (wewnętrzny), ZebraNet 10/100 Print Server
Pamięć	4MB Flash, 8MB DRAM	(wewnętrzny lub zewnętrzny), opcja automatycznego
Złącza komunikacyjne	RS232, złącze równoległe, USB 1.1	odklejania etykiet.

Najważniejsze cechy: wydruk termotransferowy/termiczny • wytrzymała metalowa obudowa • podświetlany wyświetlacz LCD • duży wybór opcji podłączenia drukarki do komputera/sieci.

Z4M Plus

Technika wydruku	termotransferowa, termiczna	Złącza komunikacyjne RS-232/422/485,
Rozdzielczość	203 lub 300 dpi	złącze równoległe
Szybkość wydruku	do 254 mm/s (203 dpi), do 152 mm/s (300 dpi)	Oprogramowanie Zebra Designer, sterowniki Windows
Maks. szerokość etykiet	114 mm	Masa 15 kg
Maks. szerokość wydruku	104 mm	Wymiary 278 x 475 x 338 mm
Maks. długość etykiet	3 988 mm	Dostępne opcje zegar czasu rzeczywistego, złącze kart
Język programowania	ZPL	pamięci PCMCIA, opcja automatycznego odklejania etykiet,
Pamięć	8 MB DRAM, 4 MB Flash	automatyczny obcinacz papieru, pojemnik na etykiety,
		wewnętrzny nawijak etykiet, Interfejs do sieci Ethernet

Najważniejsze cechy: nowoczesna konstrukcja zapewniająca prostą obsługę i bezawaryjną pracę • modułowa budowa, dzięki której instalacja opcji jest niezwykle łatwa • duża łatwość instalacji materiałów eksploatacyjnych (rolek z etykietami i kaską) • metalowa obudowa zabezpieczająca przed wstrząsami • atrakcyjna cena w porównaniu z oferowanymi możliwościami • czujniki wszystkich typów etykiet, autokalibracja.

105SL

Technika wydruku	termotransferowa, termiczna	Złącza komunikacyjne RS232, Centronics
Rozdzielczość	200 dpi	Oprogramowanie Zebra Designer, sterowniki Windows
Szybkość wydruku	do 203 mm/s	Masa 25 kg
Maks. szerokość etykiet	115 mm	Wymiary 283 x 394 x 495 mm
Maks. szerokość wydruku	104 mm	Dostępne opcje głowica 300 dpi, złącze kart pamięci
Maks. długość etykiet	2692 mm	PCMCIA, opcja automatycznego odklejania etykiet,
Język programowania	ZPL	automatyczny obcinacz papieru, wewnętrzny nawijak
Pamięć	6 MB SDRAM, 4 MB Flash	etykiet, interfejs do sieci Ethernet, interfejs RS422/485

Najważniejsze cechy: wysoka trwałość urządzenia (metalowa konstrukcja układu drukującego i obudowy) • wyświetlacz ciekłokrystaliczny do przekazywania informacji o wydrukach i do programowania • duża wydajność (maksymalna prędkość wydruku 203 mm na sekundę) • możliwość wydruku o szerokości do 104 mm • interfejs dla kart pamięci PCMCIA i możliwość podłączenia do sieci Ethernet • możliwość wydruku na etykietach z przerwaniami, czarnymi znakami, papierze ciągłym.

Zebra 110 Xill Plus

Technika wydruku	termotransferowa, termiczna	Złącza komunikacyjne RS232, Centronics, USB
Rozdzielczość	203 dpi	Oprogramowanie Zebra Designer, sterowniki Windows
Szybkość wydruku	do 254 mm/s	Masa 22,7 kg
Maks. szerokość etykiet	114 mm	Wymiary 263,5 x 495,3 x 393,7 mm
Maks. szerokość wydruku	104 mm	Dostępne opcje Interfejs Twinax, Interfejs Coax, wewnętrzny
Maks. długość etykiet	991 mm	PrintServer, radiowy PrintServer, obcinacz z pojemnikiem
Język programowania	ZPL II	na etykiety, wewnętrzny nawijak, rozszerzenie pamięci,
Pamięć	16 MB SDRAM, 4 MB Flash	głowica 300 i 600 dpi

Najważniejsze cechy: wysoka trwałość urządzenia (metalowa konstrukcja układu drukującego i obudowy) • duża wydajność (maksymalna prędkość wydruku 254 mm/s) • możliwość wydruku etykiet o szerokości do 114 mm • złącze kart pamięci • sterownik Windows drukarki • opcjonalnie głowica o rozdzielczości 300 lub 600 dpi.

Zebra 140 Xill

Technika wydruku	termotransferowa, termiczna	Złącza komunikacyjne RS232, Centronics, USB
Rozdzielczość	203 dpi	Oprogramowanie Zebra Designer, sterowniki Windows
Szybkość wydruku	do 305 mm/s	Masa 25 kg
Maks. szerokość etykiet	140 mm	Wymiary 283 x 495 x 394 mm
Maks. szerokość wydruku	128 mm	Dostępne opcje złącze kart pamięci PCMCIA,
Maks. długość etykiet	991 mm	Interfejs IBM Twinax, Interfejs IBM Coax, Terminal sterujący
Język programowania	ZPL	drukarką PC-470, automatyczne odklejanie etykiet,
Pamięć	16 MB SDRAM, 4 MB Flash	automatyczny obcinacz papieru, Interfejs do sieci Ethernet,
		zegar czasu rzeczywistego

Najważniejsze cechy: wysoka trwałość urządzenia (metalowa konstrukcja układu drukującego i obudowy) • duża wydajność (maksymalna prędkość wydruku 305 mm/s) • możliwość wydruku etykiet o szerokości do 128 mm • interfejs dla kart pamięci PCMCIA • możliwość podłączenia do sieci Ethernet • sterownik Windows drukarki • możliwość wydruku na etykietach z przerwaniami, czarnymi znakami, papierze ciągłym.

P110i

Technika wydruku	termotransferowa (monochromatyczna) lub sublimacyjna (kolorowa)	Typy kalek jednokolorowa czarna – 1000 kart na rolę, kolorowa YMCKO – 200 kart na rolę
Rozdzielczość	300 dpi	Język programowania EPLC
Szybkość wydruku	do 120 kart/h (w pełnym kolorze)	Pamięć 8 MB
Typy kart	PVC, PCV kompozytowe	Złącza komunikacyjne USB
Szerokość i długość kart	zgodnie z normą ISO CR-80, ISO 7810 – 54 x 86 mm, karty z paskiem magnetycznym	Masa 4,3 kg
	zgodne z normą ISO 7811	Wymiary 216 x 201 x 328 mm
Pojemność podajnika	100 kart	Dostępne opcje programator kart magnetycznych, CardSense – czujnik pojedynczych kart

Najważniejsze cechy: termotransferowa i sublimacyjna metoda wydruku • wydruk w pełnym kolorze YMCKO lub mono • niewielkie rozmiary • wyświetlacz LCD (16 znaków) • opcjonalny koder pasków magnetycznych.

P120i

Technika wydruku	termotransferowa (monochromatyczna) lub sublimacyjna (kolorowa)	Typy kalek jednokolorowa czarna – 1000 kart na rolę, kolorowa YMCKO – 200 kart na rolę, kolorowa YMCKOK – 165 kart na rolę
Rozdzielczość	300 dpi	Język programowania EPLC
Szybkość wydruku	do 90 kart/h (dwustronnie w pełnym kolorze)	Pamięć 8 MB
Typy kart	PVC, PCV kompozytowe	Złącza komunikacyjne USB
Szerokość i długość kart	zgodnie z normą ISO CR-80, ISO 7810 – 54 x 86 mm, karty z paskiem magnetycznym	Masa 4,3 kg
	zgodne z normą ISO 7811	Wymiary 216 x 201 x 328 mm
Pojemność podajnika	100 kart	Dostępne opcje programator kart magnetycznych, CardSense – czujnik pojedynczych kart

Najważniejsze cechy: wydruk dwustronny w pełnym kolorze YMCKO lub mono • termotransferowa i sublimacyjna metoda wydruku • niewielkie rozmiary • wyświetlacz LCD (16 znaków) • opcjonalny koder pasków magnetycznych.

NOVITUS oferuje:


- systemy sprzedaży • systemy płatności kartowych
- kasy i drukarki fiskalne (najszersza oferta na rynku)
 - terminale POS • wagi elektroniczne
- czytniki kodów kreskowych • czytniki kart magnetycznych
- drukarki kodów kreskowych • drukarki kart plastikowych
- kolektory danych • metkownice • terminale płatnicze
- systemy lojalnościowe • oprogramowanie



NOVITUS SA

33-300 Nowy Sącz • ul. Nowojowska 118 • tel. (018) 444 00 06 • fax (018) 444 00 03 • e-mail: info@novitus.pl • infolinia 0801 13 00 23 • www.novitus.pl

Autoryzowany przedstawiciel:



t e c h n o l o g i e s p r z e d a ż y



kolektory danych drukarki kodów kreskowych

w y b r a n a o f e r t a

Kolektory danych (terminale danych) to małe komputery z klawiaturą, wyświetlaczem i najczęściej czytnikiem kodów kreskowych. W zależności od typu urządzenia do jego zasilania wykorzystuje się baterie lub akumulatory. Kolektory danych stosuje się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zdalnego gromadzenia lub dostępu do danych.

Drukarki etykiet z kodem kreskowym są wykorzystywane do znakowania produktów. Dzięki znakowaniu osoby uczestniczące w przepływie produktów mają możliwość ich identyfikacji. Urządzenia mogą drukować nie tylko kod kreskowy, ale także tekst i grafikę. Ponadto drukarki obecnie wyposażone są w sterowniki "Windows", dzięki czemu użytkownik może wykorzystywać do wydruku etykiet popularne edytory, jak np. MS Word.



W stałej ofercie NOVITUS SA znajdują się urządzenia renomowanych producentów:



CPT 8000 • 8001



Procesor	16 bitowy CMOS (niski pobór energii)	Temp. pracy	-10 – 60°C
Pamięć programu/FLASH	1 MB	Wilgotność	5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej)
Pamięć danych/RAM	2 MB	Narzędzia do budowy oprogramowania	Kompilatory C i BASIC, Generator Aplikacji
Wyświetlacz	100 x 64 pkt. (maks. 8 linii po 16 znaków), podświetlany, graficzny LCD	Zasilanie	baterie alkaliczne LR03 (CPT 8000), akumulator Li-Ion (CPT 8001)
Klawiatura	21 podświetlanych, gumowych klawiszy	Masa	130 g (CPT 8000), 135 g (CPT 8001)
Czytnik kodów	CCD lub laser	Wymiary	122 x 56 x 28 mm (CPT 8000), 122 x 56 x 32 mm (CPT 8001)
Interfejsy	RS232 lub USB (dok)		
Odporność na upadek	1,2 m		

Najważniejsze cechy: kolektor danych z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych • wbudowany port do transmisji na podczerwieni (IR/IrDA) • podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny 100 x 64 punkty • programowanie w języku C, Basic'u lub „Generatorze Aplikacji” • w zestawie program INWENTARYZATOR.

CPT 711 L



Procesor	16 bitowy CMOS (niski pobór energii)	Wilgotność	5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej)
Pamięć programu/FLASH	1 MB	Narzędzia do budowy oprogramowania	Kompilatory C i BASIC, Generator Aplikacji
Pamięć danych/RAM	1 lub 2 MB	Zasilanie	2 baterie alkaliczne lub akumulatory Ni-MH
Wyświetlacz	128 x 64 pkt., podświetlany FSTN	Masa	180 g (z bateriami)
Klawiatura	21 gumowych klawiszy	Wymiary	145 x 63 x 33,5 mm
Czytnik kodów	dioda laserowa 670 nm	Akcesoria	kabel RS232, podstawa z ładowarką, nadajnik/ odbiornik IR
Interfejsy	RS232		
Odporność na upadek	1,2 m		
Temp. pracy	-20 – 60°C		

Najważniejsze cechy: kolektor danych z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych • niewielkie rozmiary • możliwość pracy w ujemnych temperaturach od -20°C • zasilanie bateryjne lub akumulatorowe • programowanie w języku C, Basic'u lub „Generatorze Aplikacji” • w zestawie program INWENTARYZATOR.

CPT 8300 • 8370



Procesor	16 bitowy CMOS (niski pobór energii)	Narzędzia do budowy oprogramowania	Kompilatory C i BASIC, Generator Aplikacji
Pamięć programu/FLASH	2 MB	Zasilanie	akumulator Li-Ion 3,7 V, 1800 mAh
Pamięć danych/RAM	10 MB (CPT 8300), 2 MB (CPT 8370)	Antena	wbudowana (CPT 8370)
Wyświetlacz	128 x 64 pkt. (maks. 8 linii po 21 znaków), podświetlany LCD	Komunikacja radiowa	standard IDEE-802.11b, 2,4–2,5 GHz, zasięg do 350 m (CPT 8370)
Klawiatura	24 lub 39 klawiszy	Spełniane normy	IP 65
Czytnik kodów	dioda laserowa 670 nm	Masa	290 g
Interfejsy	RS232, IrDA 1.0, USB	Wymiary	170 x 77 x 47 mm
Odporność na upadek	1,2 m	Akcesoria	kabel RS232, dok komunikacyjno-ładowujący
Temp. pracy	-10 – 60°C		
Wilgotność	5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej)		

Najważniejsze cechy: kolektor danych z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych • łączność radiowa (CPT 8370) • duża maksymalna odległość odczytu kodu kreskowego • solidna i ergonomiczna obudowa odporna na wstrząsy, zapylenie i wilgoć (IP 65) • duży, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny 128 x 64 punkty • programowanie w języku C, Basic'u lub „Generatorze Aplikacji”.

CPT 8500



Procesor	32 bitowy CMOS (niski pobór energii)	Narzędzia do budowy oprogramowania	Kompilatory C i BASIC, Generator Aplikacji
Pamięć programu/FLASH	2 MB	Zasilanie	akumulator Li-Ion 3,7 V, 4000 mAh
Pamięć danych/RAM	2, 6 lub 10 MB*	Antena	wbudowana
Wyświetlacz	160 x 160 pkt., podświetlany, dotykowy LCD	Komunikacja radiowa	wbudowany Bluetooth Class 2, 802.11b - zasięg do 400 m*, GSM/ GPRS*
Klawiatura	24 lub 44 klawisze	Spełniane normy	IP 64
Czytnik kodów	laser lub Linear Imager	Masa	500 g
Interfejsy	IrDA, Bluetooth	Wymiary	230 x 92,5 x 59,5 mm
Odporność na upadek	1,5 m	Akcesoria	dok komunikacyjno-ładowujący, ładowarka
Temp. pracy	-20 – 60°C		
Wilgotność	5 – 95 %, (bez kondensacji pary wodnej)		

Najważniejsze cechy: kolektor danych z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych 1D i 2D* • duży dotykowy wyświetlacz 3" 160 x 160 • norma szczelności IP64 • odporny na upadek z 1,8 m • wbudowana łączność Bluetooth • opcjonalna łączność radiowa (standard 802.11b) lub GPRS.

CPT 9500



Procesor	Intel XScale™ PXA255 400MHz	Narzędzia do budowy oprogramowania	Visual C++, Visual Studio, NET
Pamięć programu/FLASH	128 MB	Zasilanie	akumulator Li-Ion 3,7 V, 4000 mAh
Pamięć danych/RAM	64 lub 128 MB	Antena	wbudowana
Wyświetlacz	240 x 320 pkt., 3,5", podświetlany, dotykowy TFT	Komunikacja radiowa	wbudowany Bluetooth Class 2, WiFi 802.11b, GSM GPRS (opcja)
Klawiatura	27 klawiszy	Spełniane normy	IP 64
Czytnik kodów	laserowy w 3 wersjach lub Imager 2D	Masa	500 g
Interfejsy	USB	Wymiary	230 x 91,5 x 63 mm
Odporność na upadek	1,5 m	Akcesoria	dok komunikacyjno-ładowujący, ładowarka
Temp. pracy	-10 – 50°C		
Wilgotność	5 – 95 %, (bez kondensacji pary wodnej)		

Najważniejsze cechy: procesor Intel XScale™ PXA • system operacyjny Microsoft Pocket PC • duży, podświetlany, dotykowy wyświetlacz LCD 3,5" • wbudowany czytnik kodów kreskowych laser, Imager 2D lub czytnik RFID • łączność bezprzewodowa standard 802.11b i Bluetooth • norma IP 64, odporność na upadek z wysokości 1,5 m.

JET



Procesor	Intel XScale™ PXA270, 520 MHz	Wilgotność	5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej)
Pamięć programu/FLASH	128 MB	Narzędzia do budowy oprogramowania	standardowe dla Windows CE,
Pamięć danych/RAM	128 MB	Zasilanie	akumulator Li-Ion, 7,4 V, 1070/1800 mAh
Wyświetlacz	240 x 320 pkt., 3,5", 64k colors, dotykowy, podświetlany TFT	Spełniane normy	IP 64
Klawiatura	27 klawiszy	Masa	424 lub 463 g*
Czytnik kodów	laser lub Imager	Wymiary	176 x 90 x 28 mm
Interfejsy	RS232, USB 1.1	Akcesoria	dok komunikacyjny, ładowarka 4-miejscowa, dok samochodowy
Odporność na upadek	1,5 m		
Temp. pracy	-10 – 50°C		

Najważniejsze cechy: system operacyjny MS Windows CE 5.0 • procesor Intel PXA270 • duży, podświetlany wyświetlacz dotykowy 3,5" TFT • wbudowany czytnik kodów kreskowych (laser, Imager lub Laser + RFID) • złacze kart pamięci Mini Secure Digital • odporny na upadek z 1,5 m • norma szczelności IP 64.

MEMOR



Procesor	Intel XScale™ PXA255, 200 MHz	Narzędzia do budowy oprogramowania	standardowe dla Windows CE,
Pamięć programu/FLASH	128 MB	Zasilanie	akumulator litowo polimerowy 3,6 V,1000/2000 mAh
Pamięć danych/RAM	64 MB	Spełniane normy	IP 54
Wyświetlacz	240 x 320 pkt., 2,2", dotykowy TFT, 64k colors	Masa	210 g
Klawiatura	20 klawiszy	Wymiary	152 x 55 x 44 mm
Czytnik kodów	laser	Akcesoria	dok komunikacyjny, bateria o zwiększonej pojemności, adapter baterii alkalicznych
Interfejsy	RS232, USB 1.1		
Odporność na upadek	1,2 m		
Temp. pracy	0 – 50°C		
Wilgotność	5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej)		

Najważniejsze cechy: procesor Intel XScale™ PXA255 • system operacyjny MS Windows CE 5.0 • duży, podświetlany wyświetlacz dotykowy 2,2" TFT • wbudowany czytnik kodów kreskowych • złacze kart pamięci SD • opcjonalna komunikacja bezprzewodowa: standard 802.11 b/g lub Bluetooth.

SKORPIO



Procesor	Intel® XScale™ PXA270, 312/520 MHz	Wilgotność	5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej)
Pamięć programu/FLASH	64 lub 128 MB	Narzędzia do budowy oprogramowania	standardowe dla Windows CE,
Pamięć danych/RAM	64 lub 128 MB	Zasilanie	akumulator Li-Ion, 2100 mAh
Wyświetlacz	240 x 320 pkt., 2,8", 65k colors, dotykowy TFT	Spełniane normy	IP 64
Klawiatura	38 klawiszy	Masa	310 lub 360 g*
Czytnik kodów	laser	Wymiary	196 x 77 x 33 mm
Interfejsy	RS232, USB 1.1	Akcesoria	dok komunikacyjno-ładowujący, ładowarka
Odporność na upadek	1,5 m		
Temp. pracy	-10 – 50°C		

Najważniejsze cechy: procesor Intel XScale™ PXA227 • system operacyjny MS Windows CE 5.0 • duży, podświetlany wyświetlacz dotykowy 2,8" TFT • wbudowany czytnik kodów kreskowych • sygnalizacja prawidłowego odczytu kodu „zielonym punktem” na kodie • opcjonalna komunikacja bezprzewodowa: standard 802.11 b lub Bluetooth.

KYMAN-NET



Procesor	Intel® XScale™ 400 MHz	Wilgotność	5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej)
Pamięć programu/FLASH	64 MB	Narzędzia do budowy oprogramowania	standardowe dla Windows CE,
Pamięć danych/RAM	64 lub 128 MB	Zasilanie	akumulator Li-Ion 7,4 V, 2200 mAh
Wyświetlacz	240 x 320 pkt., 3,5" 64k colors, podświetlany, dotykowy TFT	Spełniane normy	IP 64
Klawiatura	36 lub 53 klawisze	Masa	540 lub 570 g*
Czytnik kodów	laser	Wymiary	240 x 92 x 55 mm
Interfejsy	RS232, USB 1.1	Akcesoria	dok komunikacyjny, ładowarka 4-miejscowa, dok samochodowy
Odporność na upadek	1,5 m		
Temp. pracy	-20 – 50°C		

Najważniejsze cechy: system operacyjny MS Windows CE 4.2 NET • procesor Intel XScale™ • duży, podświetlany wyświetlacz dotykowy 3,5" TFT • wbudowany czytnik kodów kreskowych • złacze kart pamięci SD • odporny na upadek z 1,5 m • norma szczelności IP 64 • opcjonalna komunikacja bezprzewodowa: standard 802.11 b lub Bluetooth, GSM/ GPRS.

Falcon 44XO



Procesor	Intel® XScale™, 400 MHz	Wilgotność	5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej)
Pamięć programu/FLASH	64 MB	Narzędzia do budowy oprogramowania	standardowe dla Windows CE,
Pamięć danych/RAM	64 MB	Zasilanie	Falcon® CE Development Toolkit, akumulator Li-Ion, 2000 mAh
Wyświetlacz	320 x 240 pkt., 3,5", 64k colors	Spełniane normy	IP 54
Klawiatura	26 klawiszy, 48 lub 52 klawisze (opcja)	Masa	527 lub 607 g*
Czytnik kodów	laser [3 wersji] lub Linear Imager	Wymiary	226 x 86 x 41 lub 226 x 64 x 41 mm*
Interfejsy	RS232, USB 1.1	Akcesoria	dok komunikacyjno-ładowujący, ładowarka
Odporność na upadek	1,5 m		
Temp. pracy	-10 – 50°C		

Najważniejsze cechy: Intel XScale™ PXA250 • system operacyjny MS Windows CE .NET • duży, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny VGA • wbudowany czytnik kodów kreskowych (1D) w jednej z wersji: standardowej, dalekiego zasięgu, bardzo dalekiego zasięgu lub czytnik kodów 2D • bardzo głośny beeper – do 100 dB • możliwość komunikacji radiowej standard 802.11b (opcja).

Falcon 44XO Lite



Procesor	Intel® XScale™ PXA255, 400 MHz	Wilgotność	5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej)
Pamięć programu/FLASH	64 MB	Narzędzia do budowy oprogramowania	standardowe dla Windows CE, Falcon® CE Development Toolkit
Pamięć danych/RAM	64 MB	Zasilanie	akumulator Li-Ion, 1800 mAh
Wyświetlacz	320 x 240 pkt., 3,5", 64k colors	Spełniane normy	IP 54
Klawiatura	26 klawiszy, 48 lub 52 klawisze (opcja)	Masa	607 g
Czytnik kodów	Linear Imager	Wymiary	226 x 86 x 41 mm
Interfejsy	RS232, USB 1.1	Akcesoria	dok komunikacyjno-ładowujący, ładowarka
Odporność na upadek	1,2 m		
Temp. pracy	-10 – 50°C		

Najważniejsze cechy: Intel XScale™ PXA255 400 MHz • system operacyjny MS Windows CE 5.0 • duży, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny 3,5" TFT • wbudowany czytnik kodów kreskowych Linear Imager • bardzo głośny beeper – do 100 dB • możliwość komunikacji radiowej standard 802.11b (opcja).

BP 443D



Technika wydruku	termiczna	Złącza komunikacyjne	RS232, Centronics
Rozdzielczość	203 dpi	Oprogramowanie	program BarTender, sterowniki Windows
Szybkość wydruku	do 75 mm/s	Masa	1,85 kg
Maks. szerokość etykiet	108 mm	Wymiary	215 x 265 x 180 mm
Maks. szerokość wydruku	104 mm	Dostępne opcje	zewnętrzny nawijk etykiet, terminal z wyświetlaczem LCD
Maks. długość etykiet	2 286 mm		(pozwala na wydruk etykiet bez komputera)
Język programowania	Birch		
Pamięć	2 MB RAM, 1,5 MB Flash		

Najważniejsze cechy: tryb automatycznego odklejania etykiet • możliwość wydruku etykiet o dużych rozmiarach (maksymalna szerokość etykiet 108 mm) • wydruk wszystkich popularnych typów kodów kreskowych, tekstu oraz grafiki • prostota i wygoda obsługi • zegar czasu rzeczywistego • opcjonalnie dostępny automatyczny obcinacz papieru, nawijkarka i rozszerzenie pamięci.

BP 744



Technika wydruku	termotransferowa/termiczna	Złącza komunikacyjne	RS232 + USB
Rozdzielczość	203 dpi	Oprogramowanie	lub RS 232 + Centronics
Szybkość wydruku	do 100 mm/s	Masa	2,45 kg
Maks. szerokość etykiet	114 mm	Wymiary	232 x 288 x 156 mm
Maks. szerokość wydruku	104 mm	Dostępne opcje	zewnętrzny nawijk etykiet, obcinacz, Ethernet print server, zewnętrzny bezprzewodowy print Server (802,11 b/g), klawiatura KDU, czujnik odklejanych etykiet
Maks. długość etykiet	1 016 mm		
Język programowania	Birch L2		
Pamięć	2MB DRAM, 2MB Flash		

Najważniejsze cechy: automatyczne wykrywanie trybu pracy, termiczny termotransferowy • możliwość wydruku etykiet o dużych rozmiarach (maksymalna szerokość etykiety 114 mm) • wydruk wszystkich popularnych typów kodów kreskowych, tekstu oraz grafiki • prostota i wygodna obsługa.

BP 744 M



Technika wydruku	termotransferowa/termiczna	Złącza komunikacyjne	RS232, Centronics
Rozdzielczość	203 dpi	Oprogramowanie	program BarTender, sterowniki Windows
Szybkość wydruku	do 100 mm/s	Masa	9,7 kg
Maks. szerokość etykiet	114 mm	Wymiary	360 x 295 x 220 mm
Maks. szerokość wydruku	104 mm	Dostępne opcje	zewnętrzny nawijk etykiet, obcinacz, zewnętrzny Ethernet print server, zewnętrzny beprzewodowy print Server (802,11 b/g), klawiatura KDU
Maks. długość etykiet	1 000 mm		
Język programowania	Birch L2		
Pamięć	2MB DRAM, 2MB Flash		

Najważniejsze cechy: automatyczne wykrywanie trybu pracy; termiczny termotransferowy • tryb automatycznego odklejania etykiet • duża wydajność (drukarka dla średniej wielkości zakładów produkcyjnych) • możliwość wydruku etykiet o dużych rozmiarach (maksymalna szerokość etykiety 114 mm) • wydruk wszystkich popularnych typów kodów kreskowych, tekstu oraz grafiki.

BP 846M



Technika wydruku	termotransferowa, termiczna	Złącza komunikacyjne	RS232, Centronics, USB,
Rozdzielczość	203 dpi	Oprogramowanie	RS422 lub RS485*, Ethernet*
Szybkość wydruku	do 150 mm/s	Masa	12 kg
Maks. szerokość etykiet • wydruku	116 mm • 104 mm	Wymiary	301 x 420 x 241 mm
Maks. długość etykiet	1 000 mm	Dostępne opcje	zewnętrzny nawijk etykiet, rozszerzenie pamięci, panel sterujący LCD, głowica 300 dpi
Język programowania	BPL (Birch), ZPL (Zebra), EPL (Elttron), DPL (Datamax)		
Pamięć	2 MB DRAM, 1 MB Flash		

Najważniejsze cechy: wytrzymała metalowa obudowa • emulacja języków ZPL, EPL i DPL • duża prędkość wydruku • wydruk wszystkich popularnych typów kodów kreskowych, tekstu oraz grafiki • atrakcyjna cena w porównaniu z oferowanymi możliwościami.